

LaCie 2big NAS



Stockage réseau sécurisé pour PME. Plus rapide que jamais.

- Partage de fichiers professionnels : jusqu'à 100 Mo/s
- Intégration rapide et interface utilisateur conviviale
- Solution de sauvegarde complète pour PC et Mac
- Protection totale avec RAID 1 et disques échangeables à chaud

Design by Neil Poulton



Référence :	2000345	9000225	9000226
Capacité :	0To (sans disque)	4To	6To
Interface :	1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX		
Système d'exploitation :	LaCie NAS OS 2		
Processeur/RAM :	ARM 2 GHz CPU / 256 Mo		
Systèmes de fichiers :	Ext4		
Protocoles réseau :	Serveur de fichiers : SMB, AFP, FTP, SFTP, NFS** Accès Internet : HTTP, HTTPS Autres : NTP, iSCSI, DHCP, Apple Bonjour™, BitTorrent™, Apipa		
Accès à distance :	Via LaCie MyNAS. Services DNS dynamiques et application pour iPhone/iPad en option.		
Ports d'extension :	1 port eSATA ; 1 port USB 2.0		
Taux de transfert maximum :	Lecture : 100 Mo/s ; Écriture : 75 Mo/s		
Modes RAID :	RAID 0, RAID 1		
Solutions de sauvegarde :	PC vers NAS : à l'aide du logiciel client (Time Machine, Windows Backup, etc.) NAS vers DAS : manuelle, programmée, incrémentale et restauration NAS vers NAS : programmée, cryptée, au niveau bloc, incrémentale et compressée, vers NA		

Caractéristiques spéciales :	Cible iSCSI Compatible avec Time Machine® et Windows 7 Backup Serveur d'impression^ Download machine (torrent)
Administration :	Accès direct au NAS avec LaCie Network Assistant (Windows®, Mac, Linux avec prise en cha Interface personnalisable à base de widgets (Tableau de bord) Notifications par e-mail Mise à jour automatique
Accès sécurisé :	Gestion des utilisateurs, des groupes et des partages. Accès privé et public Prise en charge d'Active Directory
Multimédia :	Compatible avec les périphériques multimédia UPnP A/V Consultation des photos et diffusion en continu de fichiers audio via l'interface Internet. Serveur iTunes (DAAP)
Environnement et alimentation :	Consommation électrique : Mode Veille prolongée (avec WOL) : 0,8 W Hibernation : 6 W Accès aux fichiers : 22 W Mode Veille automatique ; programmation Marche/Arrêt Wake On LAN Prise en charge des onduleurs USB ininterrompue (UPS)^^
Dimensions :	3.5 x 6.7 x 7.8 in. / 91 x 172 x 200 mm
Poids :	2700g / 5.95 lbs, 2.750KG for diskless version
Système de refroidissement :	Système de refroidissement ultra silencieux
Langues prises en charge :	English, Danska, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日本, Nederlands, Svenska, Portuguê
Contenu de l'emballage :	Câble Ethernet Bloc d'alimentation CD-ROM d'utilitaires comprenant logiciel et manuel d'utilisation Socle pour positionnement vertical Clé de verrouillage des tiroirs
Configuration système requise :	Version la plus récente de Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 / Mac® OS X 10.5 ou ultérieur Navigateurs Internet : Internet Explorer™ 7.0 / 8.0, Firefox™ 3.0, Safari™ 3.0, ou Chrome 2.0 ou ultérieur Ordinateur doté d'un adaptateur réseau Ethernet Commutateur ou routeur Ethernet 10/100/1 Go Serveur ou client UPnP (pour accéder aux services UPnP) Serveur ou client SMB (pour accéder aux services SMB)
Remarque :	* Tests effectués à l'aide de l'outil Intel NASPT. Test de lecture : lecture d'une vidéo 4HD ; tes enregistrement d'une vidéo HD. PC utilisé : Core™ Duo 2 GHz, 1 Go de RAM / Carte réseau Windows© 7 Ultimate 32 bits. Les performances varient selon le système de fichiers utilisé, la varier d'un disque à l'autre. ** Sans authentification. *** Le NAS doit être compatible rsync. Pour le LaCie NAS, le client et le serveur doivent être e version 2.2 ou ultérieure. ^ Pour obtenir la liste des imprimantes prises en charge, rendez-vous sur http://www.openprir make=Anyone.

^^ Pour consulter la liste des UPS pris en charge, rendez-vous sur http://www.lacie.com/supp
faqid=10698

1 To (téraoctet) = 1000 Go. 1 Go = 1 milliard d'octets. La capacité totale disponible varie en fo
d'exploitation (10 à 15 % de moins, en général).
